

DREIKANTLEISTE mit Nagelfahne, voll, HDPE

Beschreibung

Extrudierte Kunststoffprofile mit Nagelfahne zum Brechen von Betonkanten. Inklusive Nagellöcher zur einfachen Befestigung an der Schalung. Flexibel und biegsam, besonders geeignet für den Einsatz von Druckluftnaglern.

Anwendung

Die Dreikantleiste wird mit der Nagelfahne in die Ecken der Schalung genagelt. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!

Material

- High-Density Polyethylen (HD-PE)
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



DREIKANTLEISTE mit Nagelfahne, voll, HDPE

Artikel-Nr.	Abmessung "a" mm	Abmessung "b" mm	Abmessung "c" mm	Länge m	m/ Karton	m/ Palette
DFV07PE	7	10	20	2,50	200,00	9.000,00
DFV10PE	10	15	25	2,50	200,00	9.000,00
DFV15PE	15	21	30	2,50	120,00	5.400,00



Toleranzbereich (Abmessungen) +/-1,5 mm
Toleranzbereich (Länge) +10 mm, -20 mm



Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

