

DRUNTERECK stabil, 1-fach, Rechteck**Beschreibung**

Großflächiger Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Spitze Füße für minimalen Kontakt zur Stahlschalung - optimal für Sichtbeton. Nach oben stehende Noppen verhindern das Verrutschen der Bewehrung.

Anwendung

Der Abstandhalter wird auf der Schalung positioniert, anschließend wird die Bewehrung auf den Abstandhalter gelegt. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen! Weitere Informationen zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind den entsprechenden Merkblättern des DBV zu entnehmen.

Material

- Polyolefin PO (High-Density Polyethylen HD-PE + Polypropylen PP)
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)


Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



DRUNTERECK stabil, 1-fach, Rechteck

| Artikel-Nr. | Betondeckung mm | Abmessung mm | Stk/Bund | Stk/Palette |
|-------------|-----------------|--------------|----------|-------------|
| DEZ15 | 15 | 95 x 200 | 120 | 8.640 |
| DEZ20 | 20 | 95 x 200 | 120 | 8.640 |
| DEZ25 | 25 | 95 x 200 | 120 | 8.640 |
| DEZ30 | 30 | 95 x 200 | 120 | 8.640 |
| DEZ35 | 35 | 95 x 200 | 120 | 8.640 |
| DEZ40 | 40 | 95 x 200 | 120 | 8.640 |
| DEZ45 | 45 | 95 x 200 | 120 | 8.640 |
| DEZ50 | 50 | 95 x 200 | 120 | 8.640 |



Für weitere Dokumente
scannen oder hier klicken!

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/F/T/A.

Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

