

**KONUS** Einbaulänge 10 mm**Beschreibung**

Konus aus Kunststoff zur großflächigen Übertragung der Spannkkräfte und zur Schonung der Schalung. Einbaulänge (Überdeckung) 10 mm.

**Anwendung**

Der Konus wird auf einer oder beiden Seiten in das Distanzrohr gesteckt. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!

**Material**

- Polyolefin PO (High-Density Polyethylen HD-PE + Polypropylen PP)
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

**Verpackung**

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



## KONUS Einbaulänge 10 mm

Artikel-Nr.	Für Rohr Ø mm	Einbaulänge mm	Stk/ Sack	Stk/ Palette
K20	20	10	500	40.000
K22	22	10	500	30.000
K26	26	10	250	28.000
K32	32	10	500	5.000



Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Für weitere Dokumente  
scannen oder hier klicken!

