

OKTAGON®-PLUS KONUS 22**Beschreibung**

OKTAGON®-PLUS Konus 22 aus Kunststoff für die Selbsterstellung von wasserdichten Spannstellen. Durch Ablängen eines Kunststoffrohres 22/26 mm um 8 cm kürzer als die gewünschte Wandstärke und Aufpressen des Konus, können Längen mit den Eigenschaften von OKTAGON®-PLUS 22 hergestellt werden.

Anwendung

Der Konus wird beidseitig auf das Abstandsrohr (22/26 mm) gesteckt. Das Abstandsrohr muss 8 cm kürzer sein als die gewünschte Wandstärke. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!

Material

- Polyolefin PO (High-Density Polyethylen HD-PE + Polypropylen PP)
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



OKTAGON®-PLUS KONUS 22

Artikel-Nr.	Für Rohr Ø mm	Stk/Sack	Stk/Palette
OPK	22 / 26	200	5.000



Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

